



CATÁLOGO 2026/27

Máquinas de escavação

Group:





MINI ESCAVADORAS HIDRÁULICAS (GIRATÓRIAS)





Operating Range

Max. Digging depth	1200mm
Max. Digging height	2350mm
Max. Dumping height	1600mm
Min. Rotation radius	1100mm
Max. Upgrade height of bulldozer blade	120mm
Max. Digging depth of bulldozer blade	200mm

SPECS

Weight	800 kg
Overall dimension(LxWxH)	2430 x 780 x 1300 mm
Battery	12V 60A
Total length of track	1140 mm
Travel speed	2.2Km/h
Platform back turning radius	784 mm
Chassi width	780 mm
Digging bucket capacity	0.025cbm/120kg
Bucket width	300 mm
Engine	Kubota
Bore stroke	Three cylinders,water cool

VIS08

Especificações principais

- Peso: 800kg
- Capacidade do balde: 0,025 m³/ 120 kg
- Largura do balde: 300 mm
- Motor: KUBOTA (Euro5 / EPA Class)
- Motores opcionais: Briggs & Stratton / Yanmar
- Potência: 7 kW / 3000 rpm
- Velocidade de deslocação: 2,2 km/h
- .

Dimensões: comprimento - Largura - altura

2430 x 780 x 1300 mm

.

Alcance de trabalho

- Profundidade máx. de escavação: 1200 mm
- Altura máx. de escavação: 2350 mm
- Altura máx. de descarga: 1600 mm

Opção: braço oscilante

Cores: vermelho, amarelo, azul (personalizável)

Disponível com **toldo** ou **cabine fechada**



Dimensions	
Total width	720 - 780 mm
Total height	2219 mm
Total length	2775 mm
Track width	150mm

Performance Parameter				Working Range	
Rated power	7kw~7.5w	Pump form	Single gear pump	Max.digging distance	2850 mm
Bucket Capacity	0.025 m³	Set working pressure	14Mpa	Max.digging depth	1750 mm
Bucket width	380 mm	Swing speed	12 rpm	Max.digging height	2610 mm
Engine Model	Kubota	Travel speed	2.2Km/h	Max.dumping height	1850 mm
Optional Engine	BRIGGS & STRATTON	Gradeability	30°	Min.Swing radius	1330 mm
		Ground pressure	19Kpa	Max. Upgrade height of bulldozer blade	345 mm
Operating Weight	1.000 kg	Max. digging force	7.5KN	Max. Digging depth of bulldozer blade	255 mm

VIS10 - Cabine standard

Especificações principais

- Peso: 1000 kg
- Capacidade do balde: 0,025 m³/ 120 kg
- Largura do balde: 380 mm
- Motor: KUBOTA (Euro5 / EPA Class)
- Motores opcionais: Briggs & Stratton / Yanmar
- Potência: 7 kW / 3000 rpm
- Velocidade de deslocação: 1,5 km/h

Dimensões: comprimento - Largura - altura

- 2775 x 930 x 2219 mm

Alcance de trabalho

- Profundidade máx. de escavação: 1750 mm
- Altura máx. de escavação: 2610 mm
- Altura máx. de descarga: 1850 mm

Opção: braço oscilante

Cores: vermelho, amarelo, azul (personalizável)

Disponível com **toldo** ou **cabine fechada**

VIS10B - Cabine completa



VIS12



Main Demensions

Overall dimension(LxWxH)	2775 x 930 x 2219 mm
Wheelbase	910 mm
Total length of track	1230mm
Platform ground clearance	380 mm
Platform back turning radius	784 mm
Chassis width	896 mm
Weight	1200kg
Digging bucket capacity	0.025cbm/120kg
Bucket width	380mm
Engine	Kubota D722
Bore stroke	Three cylinders,water cool
Travel speed	1.5km/h
Battery	12V 60A

Operating Range

Max. Digging depth	1750 mm
Max. Vertical digging depth	1375 mm
Max. Digging height	2610 mm
Max. Dumping height	1850 mm
Max. Digging radius on ground	2850 mm
Min. Rotation radius	1330 mm
Max. Upgrade height of bulldozer blade	345 mm
Max. Digging depth of bulldozer blade	255 mm

Especificações principais

- Peso operacional: 1200 kg
- Capacidade do balde: 0,025 m³/ 120 kg
- Largura do balde: 380 mm
- Motor: KUBOTA (Euro5 / EPA Class)
- Motores opcionais: Briggs & Stratton / Yanmar
- Potência: 7 kW / 3000 rpm

Dimensões: comprimento - Largura - altura

- 2775 x 930 x 2219 mm

Alcance de trabalho

- Profundidade máx. de escavação: 1750 mm
- Altura máx. de escavação: 2610 mm
- Altura máx. de descarga: 1850 mm

Opção: braço oscilante

Cores: vermelho, amarelo, azul (personalizável)

Disponível com **toldo** ou **cabine fechada**



SPECS

Weight	1500kg
Overall dimension(LxWxH)	2550x940x1380 mm
Wheelbase	770mm
Total length of track	1090mm
Platform ground clearance	380 mm
Platform back turning radius	784 mm
Chassis width	940 mm
Digging bucket capacity	0.025cbm/120kg
Bucket width	380mm
Engine	Kubota
Bore stroke	Three cylinders,water cool
Travel speed	3.5km/h
Battery	12V 60A

Operating Range

Max. Digging depth	1750 mm
Max. Vertical digging depth	1375 mm
Max. Digging height	2610 mm
Max. Dumping height	1850 mm
Max. Digging radius on ground	2850 mm
Min. Rotation radius	1330 mm
Max. Upgrade height of bulldozer blade	345 mm
Max. Digging depth of bulldozer blade	255 mm

VIS15

Especificações principais

- Peso operacional: 1500 kg
- Capacidade do balde: 0,025 m³/ 120 kg
- Largura do balde: 380 mm
- Motor: KUBOTA (Euro5 / EPA Class)
- Motores opcionais: Briggs & Stratton / Yanmar
- Potência: 7 kW / 3000 rpm

Dimensões: comprimento - Largura - altura

- 2775 x 930 x 2219 mm

Alcance de trabalho

- Profundidade máx. de escavação: 1750 mm
- Altura máx. de escavação: 2610 mm
- Altura máx. de descarga: 1850 mm

Opção: braço oscilante

Cores: vermelho, amarelo, azul (personalizável)

Disponível com **toldo** ou **cabine fechada**



SPECS	
Weight	1800 kg
Overall dimension(LxWxH)	2550 x 1100 x 2310 mm
Wheelbase	770mm
Total length of track	1090mm
Platform ground clearance	380 mm
Platform back turning radius	784 mm
Chassis width	940 mm
Digging bucket capacity	0.025cbm/120kg
Bucket width	380mm
Engine	Kubota
Bore stroke	Three cylinders, water cool
Travel speed	3.5km/h
Battery	12V 60A

Operating Range	
Max. Digging depth	2060 mm
Max. Vertical digging depth	2320 mm
Max. Digging height	1580 mm
Max. Dumping height	1637 mm
Max. Digging radius on ground	2400 mm
Min. Rotation radius	1711 mm
Max. Upgrade height of bulldozer blade	325 mm
Max. Digging depth of bulldozer blade	175 mm

VIS18

Especificações principais

- Peso operacional: 1800 kg
- Capacidade do balde: 0,025 m³/ 120 kg
- Largura do balde: 380 mm
- Motor: KUBOTA (Euro5 / EPA Class)
- Motores opcionais: Briggs & Stratton / Yanmar
- Potência: 7 kW / 3000 rpm

Dimensões: comprimento - Largura - altura

- 2550 x 1100 x 2310 mm

Alcance de trabalho

- Profundidade máx. de escavação: 2320 mm
- Altura máx. de escavação: 1580 mm
- Altura máx. de descarga: 1637 mm

Opção: braço oscilante

Cores: vermelho, amarelo, azul (personalizável)

Disponível com **toldo** ou **cabine fechada**



VIS20

Especificações principais

- Peso operacional: 2000 kg
- Capacidade do balde: 0,025 m³/ 120 kg
- Largura do balde: 380 mm
- Motor: KUBOTA (Euro5 / EPA Class)
- Motores opcionais: Briggs & Stratton / Yanmar
- Potência: 7 kW / 3000 rpm

Dimensões: comprimento - Largura - altura

- 4170 x 1300 x 2280 mm

Alcance de trabalho

- Profundidade máx. de escavação: 2450 mm
- Altura máx. de escavação: 3700 mm
- Altura máx. de descarga: 2290 mm

Opção: braço oscilante
Cores: vermelho, amarelo, azul (personalizável)

Disponível com **toldo** ou **cabine fechada**

SPECS

Weight	2000 kg
Overall dimension(LxWxH)	4170 x 1300 x 2280 mm
Engine	Kubota
Bore stroke	Three cylinders, water cool
Travel speed	3.5km/h
Battery	12V 60A

Operating Range

Max. Digging depth	2450mm
Max. Vertical digging depth	2160mm
Max. Digging height	3700mm
Max. Dumping height	2290mm
Max. Digging radius on ground	4370mm
Min. Rotation radius	2020mm
Max. Upgrade height of bulldozer blade	240mm
Max. Digging depth of bulldozer blade	310mm



VIS25

Especificações principais

- Peso operacional: 2500 kg
- Capacidade do balde: 0,025 m³/ 120 kg
- Largura do balde: 380 mm
- Motor: KUBOTA (Euro5 / EPA Class)
- Motores opcionais: Briggs & Stratton / Yanmar
- Potência: 7 kW / 3000 rpm

Dimensões: comprimento - Largura - altura

- 3865 x 1050 x 2270 mm

Alcance de trabalho

- Profundidade máx. de escavação: 2050 mm
- Altura máx. de escavação: 3365 mm
- Altura máx. de descarga: 2385 mm

Opção: braço oscilante

Cores: vermelho, amarelo, azul (personalizável)

Disponível com **toldo** ou **cabine fechada**

Operating Range

Max. Digging depth	2050mm
Max. Vertical digging depth	1725mm
Max. Digging height	3365mm
Max. Dumping height	2385mm
Max. Digging radius on ground	3860mm
Min. Rotation radius	1720mm
Max. Upgrade height of bulldozer blade	230mm
Max. Digging depth of bulldozer blade	275mm

SPECS

Weight	2500 kg
Overall dimension(LxWxH)	3865 x 1050 x 2270 mm
Engine	Kubota
Travel speed	3.5km/h



VIS30

Especificações principais

- Peso operacional: 3000 kg
- Capacidade do balde: 0,025 m³/ 120 kg
- Largura do balde: 380 mm
- Motor: KUBOTA (Euro5 / EPA Class)
- Motores opcionais: Briggs & Stratton / Yanmar
- Potência: 7 kW / 3000 rpm

Dimensões: comprimento - Largura - altura

- 4170 x 1300 x 2280 mm

Alcance de trabalho

- Profundidade máx. de escavação: 2450 mm
- Altura máx. de escavação: 3700 mm
- Altura máx. de descarga: 2290 mm

Opção: braço oscilante

Cores: vermelho, amarelo, azul (personalizável)

Disponível com **toldo** ou **cabine fechada**

Operating Range

Max. Digging depth	2450mm
Max. Vertical digging depth	2160mm
Max. Digging height	3700mm
Max. Dumping height	2290mm
Max. Digging radius on ground	4370mm
Min. Rotation radius	2020mm
Max. Upgrade height of bulldozer blade	240mm
Max. Digging depth of bulldozer blade	310mm

SPECS

Weight	3000 kg
Overall dimension(LxWxH)	4170 x 1300 x 2280 mm
Engine	Kubota
Travel speed	3.5km/h

ACESSÓRIOS



200mm narrow bucket with teeth



500mm Plain bucket



Rake



Grabber



sand bucket



Tilt Bucket



Mechanical thumb clamp



Hydraulic thumb clamp



All-in-one hydraulic thumb clamp



Ripper



Auger



Break hammer



Quick Hitch



Semi-automatic hydraulic hitch



Hydraulic rotary quick change



Fork



trailer



PREÇOS SOB CONSULTA

Contactos:

Geral: contacto@vincitore.pt

Soluções de financiamento: financeiro@vincitore.pt

www.vincitore.pt